

Reinigungs- und Pflegeanleitung für REPOXIT – Bodenbelagssysteme **MineralSTONE** (CAF geschliffen und versiegelt)

Der REPOXIT-Bodenbelag sollte wie jeder andere Fußboden gepflegt werden, damit er lange seine Ausstrahlungskraft behält. Die Pflege ist wie bei allen glatten Belägen einfach, sie sollte jedoch sorgfältig und regelmäßig erfolgen. Führen Sie deshalb die Reinigung nach den erprobten Empfehlungen durch, oder informieren Sie an Hand dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung Ihre Reinigungsfirma.

Ihr Boden wird es Ihnen danken.

ALLGEMEINES

Die Intensität und Häufigkeit der Reinigung hängt maßgeblich vom Schmutzanfall innerhalb eines Zeitraumes ab. Der Schmutz, der vor der Türe abgestoßen wird, kann den Belag nicht angreifen und verschmutzen. Die Lebensdauer steigt und die Reinigungskosten werden gesenkt. Durch richtig integrierte Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen kann die Verunreinigung auf ein Mindestmass reduziert werden. Solche Zonen sollten bereits bei der Planung berücksichtigt werden.

Alle Angaben verstehen sich als Anhaltswerte. Sie beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Verantwortung für das Gelingen Ihrer Arbeiten, sowie für Produkte anderer Hersteller, können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitungsbedingungen und die Produkte haben. Im Zweifelsfall ist es sinnvoll, wenn Vorversuche auf Kleinstflächen durchgeführt werden.

Die benannten Produkte beziehen sich in erster Linie auf die Firma JohnsonDiversey Gleichwertige Produkte können bei vielen anderen Lieferanten wie z.B. Wetrok, Kärcher, Buzil etc. bezogen werden.

CH: JohnsonDiversey
Eschlikonerstr. 20
9542 Münchwilen
Telefon: 071 / 969 27 27
Fax: 071 / 969 22 53
Email: info@johnsondiverseych.ch
URL: www.johnsondiverseych.ch

BRD: JohnsonDiversey
Mallastr. 50-56
68219 Mannheim
Telefon: 0621 / 8757-0
Fax: 0621 / 8757-100
Email: info@johnsondiverseych.de
URL: www.johnsondiverseych.de

REINIGUNG

Baureinigung (Nach Beendigung d. Bauarbeiten, vor Übergabe an BH / Nutzer etc.)

(Vor jedem Reinigungsprozess sind lose und trockene Verschmutzungen vom Boden zu beseitigen. Die geeignetsten Werkzeuge sind Kehrbesen, Staubmop oder Staubsauger)

Nasswischen: Bodenbelag mit einem ausgepressten Reinigungstextil in einem Arbeitsgang bearbeiten.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300
TASKI Jontec Tensol
TASKI Jontec Extra

Unterhaltsreinigung (normale, fortlaufende Reinigung; bei leichter Verschmutzung)

Feuchtwischen: Bodenfläche mit einem Feuchtwischgerät in überlappenden Bahnen oder in Pendelbewegungen bearbeiten.

Produktempfehlung: TASKI Sprint Glass
TASKI Jontec MagicMop

Nasswischen: Bodenbelag mit einem ausgepressten Reinigungstextil in einem Arbeitsgang bearbeiten.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300
TASKI Jontec Tensol
TASKI Jontec Extra

Zwischenreinigung (fortlaufende Reinigung; bei starker, hartnäckiger Verschmutzung)

Nasswischen indirekt: Im ersten Arbeitsgang die Reinigungslösung auf der Bodenfläche verteilen und einwirken lassen. Zur mechanischen Unterstützung werden stark verschmutzte Stellen mit einem Randreinigungsgerät und einem roten Pad bearbeitet. Im zweiten Arbeitsgang den gelösten Schmutz aufnehmen.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300
TASKI Jontec Tensol
TASKI Jontec Extra

Grundreinigung (Nach Bedarf – hartnäckiger Schmutz)

Reinigung mit Ergänzungseinpfege: Boden mit der Reinigungslösung und einer Bürste scheuern und kurz einwirken lassen. Später gründlich absaugen, mit klarem Wasser nachwischen, erneut absaugen und gut trocknen lassen. Anschliessend eine Schicht Einpflegemittel mit einem Lammwischlappen oder Anstreichplüschi auftragen.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300 (Reinigung)
TASKI Jontec Forward (Reinigung)

TASKI Jontec Matt (Einpflege; matt)
TASKI Jontec Luna (Einpflege; seidenglanz)
TASKI Jontec Eternum (Einpflege; hochglanz)
TASKI Jontec Resitol (Einpflege; hochglanz)

Nach dieser Reinigung empfehlen wir eine Pflegeschicht aufbringen zu lassen.

PFLEGE

Auftragen einer Pflegeschicht bzw. Schutzfilmes, welcher den Belag vor leichten Kratzern und anderen Schädigung schützt, sowie die Unterhaltsreinigung erleichtert. Nicht aufbringen auf einen neuen Belag vor 5 Tagen

Wischpflege: Bodenbelag mit Wischpflegeprodukt in erhöhter Konzentration und mit einem Nasswischgerät bearbeiten. Verbleibende Restfeuchtigkeit eintrocknen lassen und wenn gewünscht polieren

Produktempfehlung: TASKI Jontec Tensol
TASKI Jontec Extra

Einpflege: Einpflegemittel aus der Kanne auf den Boden giessen, mit einem Anstreichgerät (Lammwischlappen oder Anstreichplüschi) gleichmässig, in leicht überlappenden Bahnen, dünn auftragen und trocknen lassen. Dem Objekt und der Beanspruchung der Bodenbelägen entsprechend zwei oder mehrere Schichten Einpflegemittel auftragen.

Produktempfehlung: TASKI Jontec Matt (Einpflege; matt)
TASKI Jontec Luna (Einpflege; seidenglanz)
TASKI Jontec Eternum (Einpflege; hochglanz)
TASKI Jontec Resitol (Einpflege; hochglanz)

Wir empfehlen eine Einpflege im Anschluss an eine Grundreinigung und je nach Schmutzanfall oder Beanspruchung des Bodens. Meist 1-2-mal pro Jahr.

Wichtige Hinweise

- Nicht mit aggressiven Pads oder Bürsten scheuern.
- Keine aggressiven Lösungsmittel verwenden.
- Einpflegemittel nur auf glatten und stark strapazierten Flächen anwenden.
- In Nasszonen keine Pflegemittel verwenden (Gleitfahr).
- Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zuerst an einer unauffälligen Stelle prüfen.

Alle Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Verantwortung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitungsbedingungen und die Produkte haben. Im Zweifelsfalle sind immer Vorversuche durchzuführen.