



Mineralische Böden und Kunstharz-Beschichtungen

PFLEGEHINWEISE

Unsere Bodenbeläge aus mineralischen Materialien sowie Kunstharz-Beschichtungen zeichnen sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus. Um ihre Schönheit und Funktionalität langfristig zu erhalten, ist eine regelmässige und sachgemässe Pflege notwendig. Befolgen Sie bitte die folgenden Pflegehinweise.

UNTERHALTSREINIGUNG VON REPOXITBÖDEN

normale, fortlaufende Reinigung; bei leichter Verschmutzung

Regelmässige Reinigung

Staub und Schmutz entfernen: Fegen oder saugen Sie den Boden regelmässig, um Staub und groben Schmutz zu entfernen. Dies verhindert Kratzer und Abnutzung.

Feuchtreinigung: Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mopp oder Mikrofaser-Tuch. Verwenden Sie dabei ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie starke Chemikalien wie Bleichmittel, Essig oder Zitronensaft, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Schutz der Oberfläche

Vermeidung von Feuchtigkeit: Achten Sie darauf, dass keine übermässige Feuchtigkeit in den Boden eindringt, besonders bei porösen Materialien. Wischen Sie überschüssiges Wasser sofort auf, um Flecken zu vermeiden.

Schutz vor Kratzern: Verwenden Sie Schutzfilze oder -pads unter Möbeln und vermeiden Sie, schwere oder scharfe Gegenstände über den Boden zu ziehen. Teppiche oder Läufer können in stark frequentierten Bereichen zusätzlichen Schutz bieten.

Vermeidung von Schäden

Keine abrasiven Reinigungsmittel: Verzichten Sie auf scheuernde Reinigungsmittel, Drahtbürsten oder grobe Schwämme, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

Saisonale Pflege: In den Wintermonaten können Streusalze auf den Böden zurückbleiben. Reinigen Sie den Boden nach der Wintersaison gründlich, um Salzurückstände zu entfernen.

Spezifische Hinweise für Beschichtungen

Chemische Beständigkeit: Unser Böden sind beständig gegenüber vielen Chemikalien. Bei Kontakt mit starken Chemikalien – z.B. Javel, Aceton, Entkalkungsmittel, Düngemittel, etc. - wie Lösungsmitteln sollten diese sofort entfernt werden, um Schäden zu vermeiden.

Flecken: Flecken sollten umgehend entfernt werden, da sie sich bei längerer Einwirkung schwerer beseitigen lassen.

WICHTIGE ANMERKUNGEN

Empfindlichkeit gegenüber säurehaltigen Substanzen: Sowohl mineralische Böden als auch PU/PUR-Beschichtungen reagieren empfindlich auf säurehaltige Substanzen wie Zitronensaft, Cola oder Essig. Entfernen Sie solche Flüssigkeiten sofort, um Verfärbungen oder Ätzungen zu verhindern.

Farb- und Oberflächenveränderungen: Besonders versiegelte mineralische Böden können mit der Zeit natürliche Farbveränderungen zeigen. Dies ist ein normaler Prozess und beeinträchtigt nicht die Qualität des Bodens.

Mit der richtigen Pflege bleiben Ihre Böden lange schön und behalten ihre ästhetischen und funktionalen Eigenschaften.

Für Ihr Vertrauen in unsere Produkte und Dienstleistungen dankt Ihnen das REPOXIT-Team.